

|                     |   |
|---------------------|---|
| Typ dokumentu       | Technický list  |
| Název               | SPRITZCOLOR   |
| Popis               | Dekorativní barva pro vnitřní vertikální architektonické úpravy. SPRITZCOLOR je omyvatelný povrch s bílými skvrnami, který lze tónovat v jakékoli barvě, od starožitných po moderní efekty. Ideální pro prostory s vysokým provozem díky pevnosti a odolnosti vůči nečistotám. Snadná aplikace má za následek rychlý, vysoký dekorativní účinek.  |
| Složení             | Malé vločky ponořené do pojiva na bázi akrylového polymeru na vodní bázi  |
| Vzhled              | Hustá kapalina  |
| Barva               | Bílé tečky na průhledném podkladu. Tečky lze tónovat libovolnou barvou pomocí STUCCO BAREVNÝ SYSTÉM ITALIANO  |
| Obal                | 2,5 l čisté polyetylenové nádoby  |
| Aplikace            | Ručně pomocí špachtle, štětce nebo rozprašovače. K nanášení v jedné nebo dvou vrstvách.   |
| Typ povrchu         | Vnitřní stěny   |
| Ředění              | Připraven k použití   |
| Spotřeba            | 130 gr/m <sup>2</sup> po 2 nátěrech   |
| Sušení              | 4 hodiny při 20°C / 68°F na dotek<br>24 hodin při 20°C / 68°F pod povrchem  |
| Aplikační teploty   | min 8 max 35°C – RU < 85% cca   |
| Tloušťka vrstvy     | Méně než 1 mm   |
| Klasifikace VOC     | Směrnice EU 2004/42/CE: Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/l): 200 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje méně než 200 g/l VOC.   |
| Specifická hmotnost | 1,09 ± 0,05 (kg/l)  |
| Hořlavost           | Evropská třída reakce na oheň A1: nehořlavý, nepřispívá k požáru  |
| Skladovatelnost     | 24 měsíců při skladování podle doporučených pokynů  |
| Úložný prostor      | V originálním uzavřeném balení mezi 5° - 35°C v suchém a tmavém prostředí   |
| Bezpečnostní normy  | Tento produkt může způsobit kožní alergické reakce. Při používání je důležité dodržovat běžné bezpečnostní a hygienické normy. Vyvarujte se vyhazování produktu do kanalizace, vodních ploch nebo na zem. Výrobek vždy uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití nebo alergické reakce neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo štítek. Další podrobnosti naleznete v bezpečnostním listu. |
| Likvidace           | Produkt musí být zlikvidován v souladu s platnými normami a předpisy. Nádoby musí být odeslány k recyklaci. Postupujte podle pokynů na obalu.   |
| Pokyny pro aplikaci | <b>VAROVÁNÍ</b><br>Pro stejný projekt doporučujeme použít materiály ze stejné výrobní šarže.<br>Pokud musíte použít různé šarže, doporučujeme smíchat jejich materiál dohromady, aby se zabránilo mírným odchylkám ve stínování.<br>Abyste zajistili správné použití, ředění a aplikaci produktů uvedených na těchto stránkách, prostudujte si příslušné technické listy.   |

Během aplikace a následujících 24 hodin chraňte povrchy před náhlou změnou teploty, přímým slunečním zářením a vodou. Neaplikujte při teplotách pod 8°C nebo nad 35°. Během aplikace se ujistěte, že pracovní plocha není příliš vlhká, abyste předešli problémům s dobou aplikace.

#### APLIKACE

##### Příprava stěny

Ujistěte se, že stěny jsou hladké. V případě potřeby naneste dostatek materiálu a omítky, abyste dosáhli hladkého povrchu. Pokud jsou na stěnách staré nátěry, odstraňte všechny nestabilní nátěry. UNIVERSAL PRIMER naředte vodou v poměru 1:8 a naneste na stěny. Po 4 hodinách naneste DEKO PRIMER štětcem nebo válečkem. Dávejte pozor, abyste na povrchu nezanechali žádné stopy. Počkejte, až základní nátěr úplně zaschne.

Při použití dekorativní barvy SPRITZCOLOR vybírejte pečlivě barvu DEKO PRIMER. Barva konečné úpravy bude záviset na barvě podkladu DEKO PRIMER a bílé tečky ve SPRITZCOLOR na tomto podkladu vyniknou. Pro dosažení požadovaného výsledku nezapomeňte natónovat DEKO PRIMER v konečné požadované barvě. Chcete-li například modrý povrch s bílými vločkami, nabarvěte DEKO PRIMER do modra.

##### Zbarvení

Podkladovou barvu, na které bílé vločky vyniknou, určuje barva nátěru DEKO PRIMER pod ním. Pokud tedy chcete, aby byly vločky bílé, netónujte SPRITZCOLOR. Jákýkoli odstín přidávaný do SPRITZCOLOR bude absorbován vločkami

##### Aplikace štětcem

Nanášejte štětcem nebo stěrkou. Štětce ponořte přímo do hmoty a naneste na jedno místo na stěně a odtud krátkými (8-14 cm) tahy štětcem pohybujte všemi směry. Pokračujte v opakování stejné operace, dokud stěna neskončí, přičemž dbejte na to, abyste pokryli celý povrch, ale v některých oblastech ponechte více materiálu a v jiných méně.

Po 5 nebo 6 hodinách (při 20°C) můžete operaci zopakovat a po aplikaci přípravku počkat cca 60 minut. Poté suchým štětcem přejedte po celém povrchu pohybem ve všech směrech dlouhými pohyby asi 18-20 cm, přičemž částice mírně stlačujte.

##### Aplikace hladítkem

Nanášejte malým kovovým hladítkem 20-30 cm tahy křížem krážem ve všech směrech.

Po 5 až 6 hodinách operaci zopakujte a asi po 60 minutách, když se blíží začátek schnutí, stlačte povrch kovovou nebo lehkou plastovou špachtlí, tahy ve všech směrech a přitom stlačujte malé částice. Nářadí omyjte vodou.

##### Aplikace rozprašovačem

Předpokládá se, že tento produkt se aplikuje stříkáním. Po natření stěny barevným DEKO PRIMER naneste produkt v jedné nebo dvou vrstvách v závislosti na požadovaném efektu pomocí nízkotlakého stroje.

#### Údržba

Při údržbě nejsou potřeba žádné speciální práce, stačí odstranit prach.

#### Nástroje

Špachtle, Spalter široký štetec, Terra plastové hladítko, rozprašovací láhev 1 l. Nářadí po použití očistěte vodou.



Výše uvedený materiál jsme vypracovali podle našich nejlepších technických a zkušenostních znalostí. Nicméně naše návrhy a doporučení nejsou zaručeny. Veškerá odpovědnost za získané výsledky spočívá výhradně na metodě a podmínkách použitých pro aplikaci produktu. Tyto údaje představují platnou podporu pro ověření vhodnosti produktu pro konkrétní případ. Vyhrazujeme si právo provádět změny v těchto informacích bez předchozího upozornění.